

LED Navigationslicht S64 mit Deckstrahler



Variante	Topp 3 Kombi	Topp 5 Kombi	DFS Kombi
Artikel	103.00-com	104.00-com	106.08-com
Tragweite	3 sm	5 sm	2 sm
Winkel	225°	225°	2 x 112,5'
Bootslänge	< 20 m	< 50 m	< 20 m
Leistungsaufnahme	1,8 W	4,5 W	1,6 W
Helligkeit Navigationslicht	> 15 cd	> 65 cd	> 5,4 cd
Spannungen	11 – 36 V DC	20 – 36 V DC	11 – 36 V DC
Leistungsaufnahme Strahler	4 W		
Helligkeit Strahler	2200 cd		
Farbtemperatur Strahler	4.000 K		
Abrstrahlwinkel Strahler	18°		
Lichtquelle	High Power LED		
Betriebstemperatur	-50 °C bis 55 °C		
Lagertemperatur	-50 °C bis 80 °C		
Lebensdauer	> 100.000 h		
Wartung	wartungsfrei		
Anschluß	vieradrig 1 mm ² , ca. 1,5 m rot / schwarz – Strahler (auf Polung achten, rot - Plus) blau / braun – Navigationslicht		
Gehäuse	Aluminium, eloxiert Borosilikatglas Edelstahl V4A		
Schutzart	IP 67 / 68		
Zulassung Navigationslicht	 0098		

