



Produktdaten

Hempel's Anti-Slip Pearls 69070



Beschreibung:	HEMPEL'S ANTI-SLIP PEARLS 69070 kann allen Arten von Hempel Lacken zugefügt werden, um einen rutschsicheren Decksanstrich zu erzeugen.
Empfohlene Verwendung:	Der Farbzusatz ermöglicht die Abgrenzung von anderen, hochglänzenden Flächen und bietet eine große Auswahl an farblicher Gestaltung.
Verfügbarkeit:	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	10000/ Weiß.
Flammpunkt:	Keine.
Spezifisches Gewicht:	1 kg/Liter [7.9 lbs/US-Gallone]
VOC-Gehalt:	0 g/l [0 lbs/US-Gallone] <small>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</small>
APPLIKATIONS DETAILS:	
Applikationsmethode:	Rolle
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.



Produktdaten

Hempel's Anti-Slip Pearls 69070



Bemerkungen:

Anwendung(en):

ANTI-SLIP PEARLS gründlich in die Farbe einrühren, bis ein homogenes Gemisch erreicht ist. 50 g ANTI-SLIP PEARLS für 3/4 l Farbe verwenden. Gewöhnlich ist eine Schicht ausreichend, wenn jedoch eine gröbere Struktur erforderlich ist, eine weitere Schicht auftragen.

Überstreichen:

Nach Ablauf des maximalen Überstreichbarkeitsintervalls mit Frischwasser reinigen und trocknen lassen. Vor dem Neuanstrich leicht anschleifen und Staub entfernen.
Wenn die Oberfläche durch Öl und Schadstoffe verunreinigt wurde, sind diese mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich zu entfernen; danach mit Frischwasser abspülen und trocknen lassen. Vor dem Neuanstrich leicht anschleifen und Staub entfernen.

Anmerkung:

HERAUSGEGEBEN VON:

HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070

HEMPEL A/S

6907010000