


LE TONKINOIS



ALLGEMEINES

Le Tonkinois ist ein natürliches Öl auf Basis von Leinsamen- und Holzöl. Gegenüber anderen Produkten auf Leinölbasis ist es umweltfreundlich, schnell trocknend und kann nach 24 überstrichen werden. Da es keine flüchtigen Lösemittel enthält, speichert es sich schnell, so dass vier Schichten ausreichen, um eine Dicke von etwa 200 Mikron zu erzeugen. Eine Schicht dieser Dicke bildet einen ausreichenden Schutz gegen Wassereindringung. Es können sich keine Blasen mehr bilden, und die Beschichtung ist hart genug, um Abscheuern und begrenzte mechanische Stöße zu ertragen, bei gleichzei-

tiger Gewährung einer ausreichenden Elastizität, um nicht aufzuplatzen. Le Tonkinois eignet sich sowohl für eine Verwendung außerhalb als auch innerhalb des Hauses. Es erträgt Personenpassagen und andauernde feuchte Bedingungen und ist beständig gegen Ultraviolettstrahlen. Diese Merkmale machen es zu einem idealen Produkt für Meeres-Umgebungen. Es widersteht Abscheuern, Seewasser und Unwettern. Dieses Lackierungsöl eignet sich demnach ebenfalls ausgezeichnet für Holzfußböden, Treppen und andere „irdische“ und „maritime“ Benutzungen.



Classique Marine

Glänzend, Antikorrosiv, Undurchlässig



LE TONKINOIS



Respekt der natur


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Beschreibung

- Produktname ■ Lacke „LE TONINOIS“ und „MARINE N° 1“
- Bindemittel ■ Reines Harz, durch Aushärtung bei hoher Temperatur modifiziert, Leinen- und Chinaholzöl
- Aspekt ■ Glänzend, satiniert oder matt durch Zugabe zur letzten Schicht von GELOMAT
- Fluidität, die die Nachlackierung von alten Schiffslacken fördert (Marine n° 1).
- Anwendungsbereich ■ Holzvertäfelungen draußen und drinnen – Parketts – entfettete Metalle - Schiffe
- Verpackungen ■ 0,25 l 0,5 l 1,0 l 2,5 l 5,0 l

Merkmale

- Dichte ■ 0,9
- Ergiebigkeit ■ ca. 20 m² pro Liter
- Trocknen ■ staubfrei: 2 Stunden
- Verdünnung
- Beständigkeit
- Hart: 8 Stunden
- Waschbenzin
- Sehr gut
- Abdeckbar: 24 Stunden später



Vernis Marine N°1

Glänzend, Antikorrosiv, Undurchlässig



LE TONKINOIS




Ohnegleichen zum Schützen, Verschönern

- | | |
|--------------------|--|
| Empfehlung | ■ Zwischen 2 Schichten abschmirgeln, Schmirgelpapier Nr. 400 feucht, ermöglicht das Härten |
| Reaktion auf Feuer | ■ Einstufung M2 (Classique Marine) |
| Geruch | ■ Schwach, enthält keine aromatischen, gechlorten oder ätherisierten Lösemittel |
| Hygiene | ■ Enthält keine schädlichen Produkte für die Haut oder beim Einatmen |

Besonderheiten

- Gute Lichtbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Ultraviolettstrahlen
- Gute Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und Unterwetter
- Perfekt geeignet für Gebirgs- und Meeresregionen
- Besitzt ein ausgezeichnetes Beschichtungsvermögen und einen hohen Trockenextrakt
- Leichtes Auftragen
- Monokomponente, sehr beständig gegen Abscheuern und Stöße



Huile Bio Impression

Speziell für Teakholz und Gartenmöbel



LE TONKINOIS



Imprägnierungsöl, satiniert, für alle Holzarten


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Merkmale

- Geruchlos, farblos, hochbeständig
- Zusammensetzung: Holz-, Lein-, Rizinus- und Palmenöl
- Scheuerbeständig
- Schnell trocknend
- Hygiene: enthält keine schädlichen Produkte
- Besonders beständig gegen Seewasser und Meeresumgebung
- Gebrauchsfertig, gewährleistet einen wirksamen Langzeitschutz, verschönert und härtet das Holz

Gebrauchsanweisung

- Einfaches Auftragen, ohne Verdünnung, mit dem Pinsel, der Rolle, der Pistole
- Neues Holz: Auf nacktes, entstaubtes Holz auftragen
- Lackiertes Holz: Etwas mit feinem Schmirgelpapier abschmirgeln, Entstauben
- Verbrauch: 25m² pro Liter
- Nach einer Schicht 8 Stunden warten, dann den Decklack „LE TONKINOIS“ auftragen



Parquets

Stossbeständiges und waschbares Öl



LE TONKINOIS



Öl für den längsten Schutz

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Merkmale

- Geruchlos, farblos, hochbeständig
- Zusammensetzung: Alkyde mit hohem veresterten Ölgehalt
- Beständig gegen Abscheuern und Reinigungsprodukte
- Schnell trocknend
- Hygiene: enthält keine schädlichen Produkte
- Besonders beständig gegen Seewasser und Meeresumgebung
- Gebrauchsfertige VITRIFIZIERUNG, gewährleistet einen wirksamen Langzeitschutz und verschönert das Holz

Gebrauchsanweisung

- Einfaches Auftragen, ohne Verdünnung, mit dem Pinsel, der Rolle, dem Streifblech
- Neues Holz: Auf nacktes, entstaubtes und entfettetes Holz auftragen
- Lackiertes Holz: Etwas mit feinem Schmirgelpapier abschmirgeln, Entstauben
- Verbrauch: 25m² pro Liter für jeder Schicht
- Nach 2 oder 3 Schichten etwas Abschmirgeln mit Schmirgelpapier Nr. 300 oder 400, feucht, sorgt für ein glattes Finish, dann die letzte Schicht auftragen
- Zwischen zwei Aufträgen 6 bis 8 Stunden warten
- Zum Beschichten Ihres Parketts: Leichter Lack, feuchtes Abschmirgeln und Auftragen von 2 Schichten ohne zu Beizen

Spécial Fenêtres

Perfekter Schutz im Freien




LE TONKINOIS



Ohnegleichen zum Schützen, Verschönern

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Beschreibung** ■ Nicht tropfender Lack. Spezialprodukt zur Pflege von Fensterholz.
- Besonderheiten** ■ Gute Lichtbeständigkeit
■ Gute Beständigkeit gegen Ultraviolettstrahlen
■ Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und Unwetter
■ Perfekt für Gebirgs- und Meeresregionen geeignet
■ Besitzt ein ausgezeichnetes Beschichtungsvermögen und einen hohen Trockenextrakt
■ Einfaches Auftragen
■ Monokomponente, sehr beständig gegen Abscheuern und Stöße



Gelomat

Thixotrope Glanzschutzlösung



LE TONKINOIS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Gebrauchsanweisung

Gelomat homogenisiert sich durch einfaches Einrühren in Farbe oder Lack vor dem Gebrauch. Man kann verschiedene Aspekte von sehr matt bis halbgläzend wählen, wenn man die nachstehenden Eigenschaften verwendet.

Benutzung von Gelomat mit Lack:

- **Sehr matter Aspekt:** Ein Volumen Gelomat einmischen.
- **Satierter oder halbmatter Aspekt:** Ein Volumen Gelomat in zwei Volumen Lack einmischen.
- **Satierter bis halbgländer Aspekt:** Ein Volumen Gelomat in drei Volumen Lack einmischen.

Benutzung von Gelomat mit Farbe:

- In diesem Fall die vorstehend angegebenen Gelomat-Anteile um 50% verringern.

NB: Die richtige Technik besteht darin, den matten oder satinierten Aspekt erst bei der Deckschicht zu verleihen. Trotz seines Gel-Aspekts macht Gelomat die Farbe oder den Lack flüssig genug, um diese Produkte beim Gebrauch nicht verdünnen zu müssen.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Da Gelomat entflammbar ist, den Behälter nach jedem Gebrauch wieder gut verschließen und von Hitzequellen entfernt aufbewahren.