



# Hansa Schiffsfarben

eine Abteilung der OSNATOL Werk GmbH & Co. KG

## PRODUKTINFORMATIONEN

Stand 17.12.2019 / Seite 1/1

### OSNATOL-Werk GmbH & Co. KG, Lackfabrik

Stammhaus bei Osnabrück  
Bahnhofstraße 14, D-49191 Belm-Vehrte  
Telefon +49 5406 / 83009 0  
Telefax +49 5406 / 83009 50  
info@hansamarin.de  
www.hansamarin.de  
Zweigwerk bei Magdeburg  
Dammfeld 2,  
D-39291 Möckern OT Stegelitz  
Telefon +49 39221 / 9719 00  
Telefax +49 39221 / 9719 50

## HANSASOL EP-Verdünner

Art.-Nr.: 03089-00090

### Verdünnung für 2-komponentige Epoxidharzbeschichtungsstoffe

**Verdünner für** lösemittelhaltige 2-komponentige Beschichtungsstoffe auf Epoxidharzbasis verschiedener **HSF**-Artikelreihen.

Die Eignung für Epoxidharzbeschichtungsstoffe anderer Hersteller ist eigenverantwortlich zu prüfen.

Nicht geeignet als Verdünnungsmittel für 2-komponentige Beschichtungsstoffe auf Polyurethanbasis (PU, PUR, DD) und Lacke auf Basis bestimmter Polymere (PVC, Acrylate) und Celluloseabkömmlinge (Nitrocellulose, Celluloseacetat).

**zur Reinigung** von Arbeitsgeräten, die mit Lacken, die mit dieser bzw. gleichartigen Verdünnungen verdünnt werden können, verschmutzt sind. Die Reinigung muß bei 2-komponentigen Beschichtungsstoffen vor Erreichen der Topfzeit abgeschlossen sein.

Bei der Verwendung als Reinigungsmittel sind die arbeitshygienischen Vorschriften (Absaugung, Hand- und Augenschutz) einzuhalten.

Diese Verdünnung sollte nicht als Entfettungsmittel verwendet werden.

**Lagerstabilität:** In ungeöffneten Originalgebinden bei Lagertemperaturen zwischen 15 und 25°C mindestens 12 Monate.

Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und möglichst bald aufzubrauchen, weil durch die unterschiedlichen Verdunstungsgeschwindigkeiten der verschiedenen Rohstoffe Veränderung der Löseeigenschaften hervorgerufen werden.

### TECHNISCHE DATEN

**Dichte:** 860 kg/m<sup>3</sup>

**VOC-Gehalt:** 100 Gewichts-% = 857 g / l

**Erscheinungsbild:** wasserhelle leichtbewegliche Flüssigkeit

**Rohstoffbasis:** Mischung von Aromaten und Alkoholen, speziell abgestimmt auf Epoxidharz-Beschichtungsstoffe

### LIEFER- UND VERSANDEINHEITEN

(unter Beachtung der Mindestbestellmengen):

1 Kanister mit 12 l = 10,3 ± 0,2 kg

1 Kanister mit 30 l = 25,7 ± 0,5 kg

andere Einheiten auf Anfrage

### ARBEITSSICHERHEIT / LAGERUNG / UMWELTDATEN

Für die Verarbeitung und Lagerung sind die allgemeingültigen Richtlinien für den Umgang mit lösemittelhaltigen Zubereitungen einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden sind zu beachten.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten.



## Hansa Schiffsfarben

eine Abteilung der OSNATOL Werk GmbH & Co. KG

www.hansamarin.de

e-mail: info@hansamarin.de

## OSNATOL Werk GmbH & Co. KG

http://www.osnatol.de

e-mail: info@osnatol.de



Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095  
Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm,  
Registergericht Osnabrück HRB 1539  
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels und Mareike Bartels (B.Eng)  
Gerichtsstand Osnabrück  
Ust-IDNr.: DE117584437

Steuer-Nr. 65/207/03285

O:\HSF\DATENBLÄTTER\PRODINFO\DOC\03089-00090.DOCX - MB

#### Banken:

Volksbank GMHütte eG  
BIC: GENODEF1HGM

(BLZ 265 659 28) 4583 000.200  
IBAN: DE44 2656 5928 4583 0002 00