

AVIATICON Mystico Novo 2

Extrem wasserbeständiges-haftfähiges-EP-Langzeitschmierfett

AVIATICON Mystico Novo 2 ist ein spezielles calciumverseiftes EP-Langzeitschmierfett für extreme und raue Betriebsbedingungen.

AVIATICON Mystico Novo 2 ist ein EP-Langzeitschmierfett für Gleit- und Wälzlager sowie Gleitführungen an Fahrzeugen, Baumaschinen, Brecher- u. Siebanlagen, Kalandern, Walzen, Pressen sowie Schwermaschinen, welches auf einem hochviskosen Grundöl und einer speziellen Calciumseife aufgebaut ist.

Die Kombination hochwertiger Rohstoffe in Verbindung mit einem speziellen Herstellungsverfahren haben zu diesem hervorragenden Langzeitschmierfett mit außergewöhnlichen Eigenschaften geführt.

Die Summe aller Eigenschaften gibt dem AVIATICON Mystico Novo 2 eine überragende Leistungsfähigkeit, welche sich vorteilhaft in vielen Einsatzfällen bestätigt hat, eine Leistungsfähigkeit, die von normalen EP- und Mehrzweckfetten nicht erreicht wird.

Ein echtes EP-Langzeitschmierfett für längere Abschmierintervalle und zur Reduzierung des Schmierfettbedarfs. Um die längsten Abschmierintervalle zu erreichen sollten die Anwendungshinweise unbedingt beachtet werden.

AVIATICON Mystico Novo 2 eignet sich für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch unter extremen Betriebsbedingungen wie zum Beispiel hohen und auch stoßweisen Druckbelastungen und Vibrationen, staubiger und/ oder feuchter Umgebung, bei Anwesenheit von Wasser (auch Salzwasser), niedrigen bis normalen Lagertemperaturen in Industriemaschinen, Kraftfahrzeugen sowie Bau- und Landmaschinen.

Anwendungshinweise:

- Geschlossene Lager nur bis zu einem Drittel befüllen
- vor Befüllung sind die Lager zu reinigen
- Altfette sollten restlos aus dem Lager entfernt werden

Eigenschaften

ausgezeichneter Verschleißschutz
extrem hohes Druckaufnahmevermögen
gute Haftfähigkeit
Langzeitkorrosionsschutz
salzwasserbeständig
sehr wasserbeständig
verlängert Abschmierintervalle

Gebinde

Gebinde:400 Gramm - EAN: 4250007771175 - Art.Nr.: 56056007
Gebinde:500 Gramm - EAN: 4250007771182 - Art.Nr.: 5605600S
Gebinde:5 Kilogramm - EAN: 4250007771151 - Art.Nr.: 56056005
Gebinde:15 Kilogramm - EAN: 4250007771144 - Art.Nr.: 56056004
Gebinde:25 Kilogramm - EAN: 4250007771137 - Art.Nr.: 56056003
Gebinde:50 Kilogramm - EAN: 4250007771120 - Art.Nr.: 56056002
Gebinde:180 Kilogramm - EAN: 4250007771113 - Art.Nr.: 56056001

Klassifikation

DIN 51502, Type KP2K-30