


CROMOX Anker Twister Original CATO, G6 PLUS

Dieser Anker-Ketten-Verbinder wurde vom Edelstahlketten-Spezialisten KETTEN WÄLDER entwickelt und hat die entsprechende Bruchkraft der DUPLEX-Ankerkette.

Hergestellt in Deutschland aus dem hochfesten und korrosionsbeständigen DUPLEX-Edelstahl 1.4462 (AISI318LN).



Die spezielle Formgebung bewirkt die selbstständige Ausrichtung des Ankers beim Hieven und sorgt für eine gute Anpassung an die Ankerrolle, leichtgängiger Kugelkopfwirbel, das innovative Schnellwechselsystem ermöglicht einen einfachen Ankerwechsel.

TOPLICHT Art-Nr.	für Kette	L mm	B mm	A mm	Bolzen Ø mm	BRL kN	Gewicht
1855-008	8 mm	207	17	24	14	66	1,35 kg
1855-010	10 mm	315	25	29	20	104	4,80 kg

Innovatives Schnellwechselsystem

In einer Sicherungsbohrung, im nicht überstehendem und nicht herausragendem Bolzenende, steckt ein Splintbolzen, dessen abgewinkeltes Ende wie ein Sprengring um den Wirbelkopf greift. Mit Hilfe eines Schraubendrehers, den man in die Kerbe am Kugelkopf einführt, kann der Sicherungssplint hochgehoben und gelöst werden. Die Ankerkette kann so, in kurzer Zeit, vom Anker getrennt werden um diesen anderweitig zu verstauen.

