



INTERIÖL

HOLZSÄTTIGER FÜR INNENRÄUME

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • INTERIÖL ist ein schützender, dekorativer und sehr haltbarer Sättiger.
Eigenschaften	<p>INTERIÖL schützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dringt ins Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit. • Stabilisiert rohes, unbehandeltes Holz. • Verhindert das Risiko von Verformungen. <p>INTERIÖL ist dekorativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betont die Holzmaserung, insbesondere bei hellen Hölzern (Tanne, Kiefer, Fichte, usw.). • Oberfläche farblos matt. • Oberfläche farblos seidenmatt durch Polieren mit einer Poliermaschine 24 Stunden nach dem Auftragen. • Getönte Oberfläche möglich mit Universalabtönfarben (5 bis 10 g pro Liter), auf Farbmischanlagen auf Vorlage lösemittelhaltiger Lasuren oder Lacke oder nachträglich mit getöntem Flüssigwachs. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. <p>INTERIÖL im Laufe der Zeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löst sich nicht, dunkelt nicht nach. • Einfache Pflege mit Seifenwasser. • Einfache Instandhaltung ohne Schleifen, ohne Abbeizen. • Stellenweise Ausbesserungen möglich. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>TOPLICHT</p> <p>Art-Nr. 2503-001 1 Liter Dose</p> <p>Art-Nr. 2503-002 2,5 Liter Dose</p> </div>
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Innenräume. • Auf Parkett, Arbeitsflächen, Wandverkleidungen, Balken ... • Auf Dachstühlen nach Vorbehandlung mit einem Mittel gegen holzerstörende Insekten. • Auf Möbeln: allein oder als Untergrund vor dem Wachsen. • Ideal für Weichholz: Tanne, Fichte, Kiefer, Kastanie, Buche, Douglasie, Red Cedar ... • Leimholz/Brettschichtholz.
Technische Daten	<p>Bindemittel: Alkyd.</p> <p>Lösemittel: Terpentinersatz.</p> <p>Dichte bei +20°C: 0.8 ± 0,05.</p> <p>Viskosität: Flüssig.</p> <p>Feststoffgehalt: 44 ± 1.</p> <p>Flammpunkt: > 60 °C.</p> <p>Gebindegrößen: 1 l, 2,5 l und 20 l</p> <p>VOC: 490 g pro Liter.</p>
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none"> • Das Auftragen immer in Richtung der Holzmaserung beenden. • Stark belastete Parkettböden (Sporthallen, Ladenlokale, Bahnhöfe, Flughäfen usw.): • Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. • Für Tropenhölzer (Teak, Merbau usw.) bitte DEKS OLJE® D.1* verwenden.
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Pinsel, Roller, Spritzpistole.
Empfehlungen vor der Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Auf neuem Holz: Die Oberfläche immer entstauben und prüfen, ob das Holz richtig trocken ist. • Altes, fleckiges oder schwarz gewordenes Holz: Das Holz vorher immer mit einem Entgrauer, z. B. NET-TROL*, reinigen. • Lasiertes, lackiertes oder gewachstes Holz: Das Holz muss unbedingt bis aufs blanke Holz entwachst, abgebeizt oder geschliffen werden (z.B. mit SPACENETT* oder DSP 800*).

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Schicht INTERIÖL mit Pinsel oder Roller auftragen. • Das Produkt 15 bis höchstens 30 Minuten einziehen lassen. • Die Behandlung bis zur vollständigen Sättigung wiederholen (bei unbehandeltem neuen Holz: 2 bis 3 Durchgänge). Das Auftragen immer in Richtung der Holzmaserung beenden. • Produkt zwischen den Schichten nicht trocknen lassen. • Überschüssiges Produkt nach Beendigung der Behandlung immer abwischen, um Glanzspuren zu vermeiden. • Ingebrauchnahme nach 24 bis 48 Stunden. • Poliermaschine: 24 Stunden nach der Sättigung INTERIÖL auftragen und mit der Poliermaschine polieren, bis INTERIÖL vollständig getrocknet ist.
Wartung	<ul style="list-style-type: none"> • Pflege: Reinigung mit Seifenwasser und einem ausgedrückten Schwamm oder Wischtuch. • Instandhaltung: Jährlich den Untergrund genau ansehen. Ist INTERIÖL in bestimmten Bereichen abgenutzt, 1 Schicht auftragen und 20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Nötigenfalls bis zur Sättigung wiederholen. 24 Stunden trocknen lassen.
Ergiebigkeit	8 bis 12 m ² /Liter je Anstrich.
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz.
Lagerung	Mindestens 2 Jahre im dicht verschlossenen Originalgebinde.
Sicherheitshinweise	Lesen Sie das auf unserer Webseite www.owatrol.com erhältliche Sicherheitsdatenblatt (SDB) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
Stand	Oktober 2017

* Gleicher Hersteller

TOPLICHT		
Art-Nr. 2503-001	1 Liter	Dose
Art-Nr. 2503-002	2,5 Liter	Dose

Schiffsausrüster für traditionelle Schiffe und klassische Yachten · Werftausrüstung

TOPLICHT

Notkestraße 97 · 22607 Hamburg
 Tel.: +49 (0)40 - 8890 100
 Fax: +49 (0)40 - 8890 1011
toplicht@toplicht.de · www.toplicht.de



Owatrol Original
 ist eine Marke



OWATROL INTERNATIONAL SLU
 Barcelona - Spain
 Tel. +34 93 125 88 68
 Fax +34 93 106 02 13

Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:
www.owatrol.com