



KOBELT

Kobelt 2124 COMPOUNDUNIT

TOPLICHT Art-Nr. 4205-123

The Compound Unit was developed for two-station applications and for use on compound engine arrangements. On two-station applications, long cables sometimes require the use of 40 series cable from the wheelhouse to the engine room, but many in-board/out-board engines are designed for connection to a 30 series cable. The Compound Unit can be installed just below the wheelhouse floor. Both stations are connected to it with a 30 or 40 series cable which runs to the clutch throttle. On compound engine installations, the control cable runs into the Compound Unit and two cables lead away to the separate engine throttles.

Doppelstationsverbinder 2124 KOBELT COMPOUNDUNIT

Diese robuste Einheit aus Gussbronze dient dazu, die Schaltzüge von zwei Motorsteuerungen auf einen Zug für die Maschinenbedienung zusammen zu führen oder zwei Maschinen mit einer Motorsteuerung zu bedienen. Erlaubt es unter bestimmten Voraussetzungen, eine einfache zuverlässige Maschinensteuerung mit zwei Steuerständen zu realisieren.

Sehr kräftige Ausführung für jahrelangen fehlerfreien Betrieb auch bei hartem Einsatz.
Inklusive Anschlusskits für Schaltkabel Typ 33 oder Typ 43.

