



RETTUNGSWESTEN

Produktinformation

GOLF 275 NEON

Rettungsweste der 275N-Klasse



GOLF 275 NEON

Bewährte 275 N Universal-Arbeitsschutzweste für Arbeiten am und auf dem Wasser mit integriertem Harness, leuchtend neongelber Schutzhülle und mit zusätzlichen Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.
Extrem reiß- und abriebfest dank spezieller Beschichtung.

Ein bewährtes Modell für den universellen Einsatz in allen gewerblichen Bereichen, für Binnen- und Seeschifffahrt. Durch die kompakte Bauweise trägt die Weste kaum auf, wodurch optimale Bewegungsfreiheit garantiert ist. Dennoch bietet ihr Schwimmkörper eine Auftriebskraft von 275 Newton. Die neue Schutzhülle ist dank ihrer speziellen Beschichtung extrem reiß- und abriebfest und macht die Rettungsweste zum idealen Begleiter bei besonders anspruchsvollen Arbeiten. Zudem ist sie abwischbar und somit leicht zu reinigen. Der Materialmix mit weichem

Polyamidgewebe im Halsbereich sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Die leuchtend neongelbe Farbe und die zusätzlichen Reflexstreifen sorgen für erhöhte Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit, auch bei schlechten Sichtverhältnissen (z.B. Nebel, Regen etc.) oder in geschäftigen und turbulenten Hafenbereichen. Wenn die Rettungsweste aufgeblasen ist, justiert sich der Rückengurt automatisch und sichert einen optimalen Sitz. Durch die voneinander trennbaren Bauteile Schwimmkörper und Schutzhülle ist die GOLF 275 besonders wartungsfreundlich, da die Schutzhülle einzeln ersetzt werden kann.



SPEZIFIKATION

Allgemeines	
Typ	GOLF 275 NEON
Art.-Nr.	16137
Modell-Type	775
Zulassungen	EN ISO 12402-2:2020 EN ISO 12402-6:2020 EN ISO 12401:2009
Auftrieb	ca. 275 N
Farbe	Neongelb/Blau
Gewicht	ca. 1,8 kg
CO ₂ -Patrone	56 g CO ₂ -Patrone
Größe	Körpergewicht ab 50 kg Brustumfang bis 135 cm
Temperaturspanne	Lagerung: -54 °C bis +70 °C Einsatz: -10 °C bis +70 °C
Geographischer Bereich	Keinerlei Einschränkung*
Einsatzgebiete	Aufblasbare Universal-Arbeitsschutzweste, WSA, Polizei, Zoll, Binnenschifffahrt, Schleusen, Wasserbau, Baggerei, Tiefbau, Kläranlagen, Stauerei, Festmacher
*um die SECUMAR Pille/Pill-Box gegen vorzeitiges Auflösen durch zu hohe Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen zu schützen, empfiehlt SECUMAR das Austauschintervall für die Pille/Pill-Box dem Klimagebiet anzupassen. Das Wechselintervall sollte entsprechend verkürzt werden.	

Schutzhülle			
Integrierter Harness gem. EN ISO 12401	•	Farbe	Neongelb/Blau
Material	Polyester mit PVC-Beschichtung	Geschlossen mit	Klett-Verschluss
Verstellung Leibgurt	Ein seitlicher Versteller	Beschlag	SECUMAR Click-Beschlag
Bergeschlaufe (3,2 kN)	•	Rückengurt	1-fach
Sichfenster	–	Verstautasche	–
Service-Reißverschluss	–	Namenschildtasche	–
Besonderheiten:			
Das An- und Ablegen ist durch den patentierten SECUMAR Click-Beschlag besonders einfach. Die Weste wie eine Jacke umlegen und den Verschluss wie beim Autogurt schließen. Auch mit Handschuhen ist dieser Beschlag einfach zu bedienen.			
Extrem reiß- und abriebfeste und gut sichtbare Schutzhülle in leuchtendem Neongelb mit extra Reflexstreifen für zusätzliche Sicherheit.			
Kompakte Bauweise und daher unauffällig und ganz bequem zu tragen. Die Rettungsweste trägt kaum auf.			
Die separaten Bauteile Schwimmkörper und Schutzhülle können voneinander getrennt werden, so dass die Schutzhülle einzeln ersetzt werden kann.			

Schwimmkörper			
Design	Standard	Farbe	Neongrün
Mundventil	•	Reflexstreifen	400 cm ²
Material	PU-beschichtetes Polyamidgewebe	Überdruckventil	–

Aufblasvorrichtung	
Funktion	Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt mit SECUMAR Pille
Typ	SECUMATIC 3001S
Indikator	3-fach-Indikator
Besonderheiten	Die Drehmomentsicherung (Positorque®) verhindert selbstständiges Lösen der CO ₂ -Patrone durch Vibration und Erschütterung. Drei Indikatoren für alle 3 notwendigen Voraussetzungen: SECUMAR Pille eingesetzt, CO ₂ -Patrone korrekt eingesetzt und Auslösehebel korrekt gesichert.

Ausstattung			
Sprayschutzhaube	–	Schrittgurt	o
Seenotleuchte	o	CO ₂ -Patrone	56 g CO ₂ -Patrone
Nacken-Fleece	–	Buddy-Line	–
Seenotsender	–	Signalpfeife	•
Lifeline	o	Gebrauchsanweisung	•

Besonderheiten:

Die Serviceplakette am Leibgurt zeigt Ihnen auf einen Blick, wann Ihre Rettungsweste wieder im SECUMAR Service gewartet werden sollte.

Optionales Zubehör/Ersatzteile		
 <p>56 g CO₂-Patrone AUTO (Art.-Nr.: 929)</p>	 <p>Seenotleuchte SECULUX LED-II (Art.-Nr.: 17611)</p>	 <p>Schrittgurt 2K Click 30 (Art.-Nr.: 14693)</p>

- vorhanden/o optional/– nicht möglich



CE: PSA konform mit der Verordnung (EU) 2016/425, baumuster- und typgeprüft



SECUMAR ist Mitglied im Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR), ein Zusammenschluss von Herstellern und Importeuren von Seenotrettungsmitteln. Weitere Informationen im Internet: www.fsr.de.com

Dokumenten-Nr. : 16137-PI - Ausgabe 02 - 02/2024



Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co.
Rettungsgeräte für Schifffahrt und Luftfahrt
Postfach 1190 · 25487 Holm
Tel.: +49 4103 125 – 0
Fax: +49 4103 125 – 100
www.secumar.com

