

# Technische Daten

TOPLICHT 27.Juli 2017



## Epifanes Mahagoni Beize

TOPLICHT Art-Nr. 2052-145 500ml - Dose

Die EPIFANES Mahagoni Beize ist eine schnelltrocknende, imprägnierende Holzbeize um (Mahagoni) Holz vor dem Auftrag eines 1 oder 2 Komponenten Klarlacksystems farblich zu veredeln. Die Beize gibt dem Holz eine tiefe, warme Mahagonifarbe. Um die Färbung zu intensivieren können bis zu 3 Schichten auf das rohe Holz aufgetragen werden. Die Beize ist nach der Trocknung mit dem EPIFANES 1K Bootslack klar, dem EPIFANES Polyurthane DD-Lack klar und dem EPIFANES PP-Extra Klarlack überstreichbar.

Die EPIFANES Mahagoni Beize kann ebenfalls bis zu 10% einem EPIFANES Klarlack zugefügt werden, um damit leichte Farbunterschiede in einer bestehenden Klarlackbeschichtung zu kaschieren.

Die Beize ist für neues und altes Holz oberhalb der Wasserlinie geeignet.

**Vorbehandlung:** Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Zum Entfetten die 1K Spritzverdünnung von EPIFANES oder Waschbenzin verwenden. Vor dem Auftrag das Holz mit 180-220er Körnung in Masserrichtung anschleifen. Bei grobporigen Hölzern beginnend von 80er Körnung nach und nach feiner werdend bis 220er Körnung schleifen. Staub vor dem Auftrag entfernen.

**Verarbeitung:** Vor der Verwendung die Beize gut aufschütteln. In Masserrichtung mit einem weichen langhaarigen Pinsel auftragen. Jede Schicht mindestens 2 Stunden trocknen lassen (bei 18°C). Die EPIFANES Mahagoni Beize nicht schleifen. Wegen der schnellen Trocknung nicht in direktem Sonnenlicht oder bei höheren Temperaturen verarbeiten. Verunreinigungen durch die Beize direkt mit der 1K Spritzverdünnung von EPIFANES entfernen.  
Achtung: Dunkle Oberflächen nehmen Wärme auf. Dadurch können Klarlacksystem schneller altern.  
Weitere Informationen zu den Klarlacksystemen von EPIFANES finden Sie auf unserer Webseite [www.vonderlinden.de](http://www.vonderlinden.de) oder [www.epifanes.nl](http://www.epifanes.nl)

**Trocknungszeit:** 2 Stunden bei 18°C. Bei niedrigeren Temperaturen verlängert sich die Trocknungszeit

**Ergiebigkeit:** 500ml reichen für 4-7m<sup>2</sup>. Der Verbrauch ist abhängig von der Porosität des Untergrundes und der Applikationsmethode.

### Hinweise:

Die vorstehenden technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

Da die Verarbeitung von uns nicht kontrolliert werden kann, können wir auch keine Haftung oder Garantie für das Endprodukt übernehmen.

Weder diese technische Information noch irgendein Verarbeitungshinweis darf als Anleitung zur Verletzung etwa bestehender Schutzrechte verwandt werden.

Hinsichtlich unserer Handelsgeschäfte einschliesslich anwendungstechnischer Beratungen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten zusätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung.

Import/Distribution: M.u.H. von der Linden GmbH, Werftstr. 12-14, D-46483 Wesel, Tel. 0281-338300, Fax 0281-33830-30  
Internet: <http://www.vonderlinden.de>, e-mail: [service@vonderlinden.de](mailto:service@vonderlinden.de)  
Epifanes Mahagonie Beize 19.06.2017