

Schmutzwassertank blau rechteckig 47 Liter TOPLICHT Art-Nr. 4659-050

Die Tankmaße betragen LxBxH 480x400x260 mm, bei einem Inhalt von 47 Litern.

Es gibt zahlreiche Blindstutzen mit Innengewinde:

- 3 Einfüllstutzen 1½"
- 1 Einfüllstutzen 1¼"
- 4 Ablaufstutzen ¾"
- 1 Belüftungsstutzen ⅜"
- 1 Inspektionsöffnung Ø 100 mm

Der Tank hat auf der oberen Seite einen schraubbaren Inspektionsdeckel mit einem Öffnungs-Durchmesser von 100 mm sowie einen ⅜" Anschluß zur Tankbelüftung.

An den beiden Stirnseiten befinden sich die Tankanschlüsse für Befüllung und Ablauf. Es gibt auf jeder Stirnseite 2 Einfüllstutzen und 2 Ablaufstutzen, die nach Bedarf genutzt werden können.



Zubehör

Schlauchtüllen aus Kunststoff mit Außengewinde.

Gerader Schlauchanschluß.

TOPLICHT Art-Nr.	Gewinde	Schlauchanschluss
4951-110	⅜"	12 mm
4951-013	½"	13 mm
4951-213	½"	16 mm
4951-219	¾"	16 mm
4951-019	¾"	19 mm
4951-119	¾"	25 mm
4951-025	1"	25 mm
4951-032	1¼"	32 mm
4951-132	1¼"	38 mm
4951-038	1½"	38 mm
4951-138	1½"	50 mm

Gebogener Schlauchanschluß 90°.

TOPLICHT Art-Nr.	Gewinde	Schlauchanschluss
4952-013	½"	13 mm
4952-213	½"	15 mm
4952-113	½"	19 mm
4952-219	¾"	16 mm
4952-019	¾"	19 mm
4952-119	¾"	25 mm
4952-132	1¼"	38 mm
4952-038	1½"	38 mm

Schiffsausrüster

TOPLICHT

Tel.: +49 (0)40-88 90 100

www.toplicht.de

Schmutzwassertank blau rechteckig 78 Liter TOPLICHT Art-Nr. 4659-084

Die Tankmaße betragen LxBxH 700x400x300 mm, bei einem Inhalt von 78 Litern.

Es gibt zahlreiche Blindstutzen mit Innengewinde:

4 Einfüllstutzen 1½"

4 Ablaufstutzen ¾"

1 Belüftungsstutzen ⅜"

1 Inspektionsöffnung Ø 110 mm

Der Tank hat auf der oberen Seite einen schraubbaren Inspektionsdeckel mit einem Öffnungs-Durchmesser von 110 mm sowie einen ⅜" Anschluß zur Tankbelüftung.

An den beiden Stirnseiten befinden sich die Tankanschlüsse für Befüllung und Ablauf. Es gibt auf jeder Stirnseite 2 Einfüllstutzen 1½" und 2 Ablaufstutzen ¾", die nach Bedarf genutzt werden können.



Zubehör

Schlauchtüllen aus Kunststoff mit Außengewinde.

Gerader Schlauchanschluß.

TOPLICHT Art-Nr.	Gewinde	Schlauchanschluss
4951-110	⅜"	12 mm
4951-013	½"	13 mm
4951-213	½"	16 mm
4951-219	¾"	16 mm
4951-019	¾"	19 mm
4951-119	¾"	25 mm
4951-025	1"	25 mm
4951-032	1¼"	32 mm
4951-132	1¼"	38 mm
4951-038	1½"	38 mm
4951-138	1½"	50 mm

Gebogener Schlauchanschluß 90°.

TOPLICHT Art-Nr.	Gewinde	Schlauchanschluss
4952-013	½"	13 mm
4952-213	½"	15 mm
4952-113	½"	19 mm
4952-219	¾"	16 mm
4952-019	¾"	19 mm
4952-119	¾"	25 mm
4952-132	1¼"	38 mm
4952-038	1½"	38 mm

Schiffsausrüster

TOPLICHT

Tel.: +49 (0)40-88 90 100

www.toplicht.de

Schmutzwassertank blau rechteckig 130 Liter TOPLICHT Art-Nr. 4659-130

Die Tankmaße betragen LxBxH 880x500x300 mm, bei einem Inhalt von 130 Litern.

Es gibt zahlreiche Blindstutzen mit Innengewinde:

4 Einfüllstutzen 1½"

4 Ablaufstutzen ¾"

1 Belüftungsstutzen ¾"

1 Inspektionsöffnung Ø 120 mm

Der Tank hat auf der oberen Seite einen schraubbaren Inspektionsdeckel mit einem Öffnungs-Durchmesser von 120 mm sowie einen ¾" Anschluß zur Tankbelüftung.

An den beiden Stirnseiten befinden sich die Tankanschlüsse für Befüllung und Ablauf. Es gibt auf jeder Stirnseite 2 Einfüllstutzen 1½" und 2 Ablaufstutzen ¾", die nach Bedarf genutzt werden können.



Zubehör

Schlauchtüllen aus Kunststoff mit Außengewinde.



Gerader Schlauchanschluß.

TOPLICHT Art-Nr.	Gewinde	Schlauchanschluss
4951-110	¾"	12 mm
4951-013	½"	13 mm
4951-213	½"	16 mm
4951-219	¾"	16 mm
4951-019	¾"	19 mm
4951-119	¾"	25 mm
4951-025	1"	25 mm
4951-032	1¼"	32 mm
4951-132	1¼"	38 mm
4951-038	1½"	38 mm
4951-138	1½"	50 mm

Gebogener Schlauchanschluß 90°.

TOPLICHT Art-Nr.	Gewinde	Schlauchanschluss
4952-013	½"	13 mm
4952-213	½"	15 mm
4952-113	½"	19 mm
4952-219	¾"	16 mm
4952-019	¾"	19 mm
4952-119	¾"	25 mm
4952-132	1¼"	38 mm
4952-038	1½"	38 mm

Schiffsausrüster

TOPLICHT

Tel.: +49 (0)40-88 90 100

www.toplicht.de